






BP 6 Deep Well

Čerpadlo do studny BP 6 Deep Well s 30m kabelem je ideální pro využití podzemních vod ze studní. S robustním krytem, distanční nožkou na podporu instalace a samostatným spínačem/vypínačem.



1 Kryt čerpadla a přípojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli

- Delší životnost a odolnost proti nárazům.

2 30 m dlouhý přípojovací kabel

- Bezpečné použití i v níže položených oblastech.

3 Včetně konektoru čerpadla a zpětného ventilu

- Rychlé připojení hadic o průměru 3/4" a 1" k čerpadlu

4 Distanční nožka jako podpora instalace

- Spolehlivá ochrana před nečistotami při vypouštění a instalaci čerpadla



BP 6 Deep Well

- Kryt čerpadla a přípojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli
- Včetně konektoru čerpadla a zpětného ventilu
- Distanční nožka jako podpora instalace

Technické údaje

Obj.č. EUI	1.645-422.0	
EAN kód	4039784873315	
Výkon motoru max.	W	1000
Průtok max.	l/h	< 5000
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	55 / 5,5
Ponorná hloubka	m	max. 27
Minimální průměr potrubí	mm	150
Přívodní teplota	°C	max. 35
Hmotnost bez příslušenství	kg	8,05
Rozměry (D x Š x V)	mm	105 × 105 × 810
Přípojovací závít		G1
Přípojovací kabel	m	H07RN-F / 30
Napětí	V	230
Frekvence	Hz	50

Vybavení

Integrovaný zpětný ventil	■
Kryt čerpadla a přípojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli	■
Přípojovací díl k hadici v 1", 3/4" s hadicovou objímkou	■
Distanční nožka jako podpora instalace	■
vč. upevňovacího lana v délce 30 m	■
Vestavěný předfiltr	■
Možnost upevnění lana	■
Separátní spínač na konci kabelu	■
Délka kabelu 30 m	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

