



# MARIMEX

CZ

SK

HU

## Bazén Florida Premium Dakota Návod





# Bazén Florida Premium Dakota

## Návod



### Důležitá bezpečnostní pravidla

#### Upozornění na nebezpečí:

- Před instalací, používáním a demontáží si vždy prostudujte celý návod a zejména kapitulu o zásadách bezpečnosti práce.
- Vybírejte místo pro postavení bazénu tak, aby dojde-li k nehodě nebo poškození bazénu mohla vytékající voda bez problémů odtékat, aniž by ohrozila lidi a zvířata nebo poškodila budovy či pozemky.
- V okruhu 2m od bazénu se nesmí nacházet žádná vyvýšená místa (terasy, balkóny, apod.) ani vysoké stromy, ze kterých hrozí nebezpečí pádu do bazénu.
- Pro vstup a výstup z bazénu používejte vždy schůdky.
- Udržujte vodu neustále čistou, aby bylo zřetelně vidět dno a bylo možné správně odhadnout hloubku bazénu.
- Pokud není bazén používán, odstraňte z něj schůdky a uložte je mimo dosah dětí a ostatních neoprávněných osob.
- Neustále udržujte v odu dezinfikovanou a zdravotně nezávadnou. Používejte filtrační zařízení a pravidelně do vody přidávejte bazénové chemikálie. Nedezinfikovaná voda je vážným zdravotním rizikem.
- Ujistěte se, zda bazén, včetně jeho příslušenství, je sestaven v souladu s tímto návodem.
- Provádějte pravidelnou kontrolu a údržbu bazénu a jeho příslušenství.
- Pod bazén je nutné vždy použít geotextilní podložku (není součástí balení).

### Požadavky na osoby používající bazén:

- Bez dozoru smějí bazén používat pouze osoby starší 18-ti let, tělesně i mentálně způsobilé.
- Děti musí být v bazénu pod neustálým dohledem dospělých, aby nedošlo ke zranění nebo aby se neutopily.
- Neplavci, děti (zejména menší než je výška hladiny vody v bazénu) a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se smějí koupat, vstupovat do bazénu a vystupovat z něj pouze za doprovodu a dohledu plavců či jiných kompetentních dospělých osob (starších 18-ti let), tj. tělesně a duševně způsobilých.
- Manipulovat s elektrickým příslušenstvím mohou pouze osoby starší 18-ti let, musí se řídit příslušnými zásadami bezpečnosti práce a musí mít kvalifikaci pro práci na el. zařízeních podle příslušných národních předpisů a norem.
- Neprovazujte nebezpečné hry uvnitř bazénu nebo v jeho blízkosti, které by moh-

ly ohrozit koupající se osoby nebo konstrukci a příslušenství, kterými je bazén vybaven.

- Přečtěte si ustanovení v tomto návodu o instalaci a používání filtračního zařízení.

### Zakázané použití:

- Z bezpečnostních důvodů nesmí být bazén instalován na terasách a balkónech.
- Je zakázáno skákat do bazénu po hlavě nebo z okraje bazénu.
- Nekoupejte se v noci nebo při nedostatečném osvětlení.
- Nekoupejte se pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných látek.
- Boje a násilné hry jsou v bazénu zakázány.
- Zákaz používání jiného příslušenství než jaké je předepsané výrobcem.
- Je zakázáno sedat si na okraj bazénu nebo jiným způsobem narušovat statiku bazénu.
- Za žádných okolností neupravujte součásti bazénu. Nedělejte otvory do bazénu ani do schůdků.
- Je zakázáno koupání při zapnutém filtračním zařízení (tj. připojení čerpadla k el. síti).
- Je zakázáno překračovat povolenou nosnost žebříku.

### Bezpečnostní pokyny pro používání filtračního zařízení:

- Filtrační zařízení připojte k elektrické zásuvce, která odpovídá platným normám.
- Filtrační zařízení zapínejte pouze tehdy, když nikdo není v bazénu.
- Zabraňte dětem v manipulaci s filtračním zařízením.
- Zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud není zajištěn jejich dohled a instruktáž odpovědnou osobou; osobami, které nejsou seznámeny s obsluhou v rozsahu tohoto návodu; osobami pod vlivem léků, omamných prostředků apod., snižujících schopnost rychlé reakce.

Zařízení zabezpečte tak, aby se k němu děti bez dozoru nemohly dostat.

Uchovejte si tyto pokyny k pozdějšímu nahlédnutí!

Náklady na ekologickou likvidaci elektrosoučástí výrobku autorizovaným systémem RETELA (včetně historického příspěvku) jsou zahrnuty v ceně výrobku. Informaci o sběrných místech naleznete na [www.retela.cz](http://www.retela.cz).

## Příprava povrchu a umístění bazénu

Pokud bazén nebude instalován na rovném, plochém a kompaktním povrchu v souladu s těmito pokyny, může to mít za následek zhroucení bazénu nebo může dojít k vylití obsahu včetně koupající se osoby z bazénu, což může vést k vážným zraněním nebo poškození majetku. Riziko elektrického šoku: připojte filtrační zařízení pouze do uzemněné elektrické zásuvky chráněné proudovým chráničem. Za účelem snížení rizika úrazu el. proudem nepoužívejte prodlužovací šňůry, časovače, zásuvkové adaptéry nebo konvertory pro připojení čerpadla k přívodu elektrického proudu. Použijte pouze správně uzemněnou zásuvku. Přívodní šňůru umístěte tam, kde nemůže dojít k jejímu poškození sekačkami, nůžkami a jiným zařízením.

**Vyberte venkovní místo, kde chcete instalovat bazén a mějte při tom na mysli následující:**

1. Místo, kam chcete bazén postavit, musí být absolutně rovné a ploché. Nestavte bazén na svahu nebo svažitém terénu.





2. Podklad musí být kompaktní a dostatečně pevný, aby udržel tlak a hmotnost plného bazénu. Nestavte bazén na blátivém, písčném, měkkém nebo sypkém podkladu.
3. Nestavte bazén na plošinu nebo rampu.
4. Bazén vyžaduje, aby v prostoru nejméně 1,3 m kolem bazénu nebyly předměty, na které by mohlo vylézt dítě za účelem získání přístupu do bazénu.

Pro instalaci bazénu vyberte venkovní stanoviště. Ideální je rovná betonová plocha. Pokud se žádná takováto plocha nenaskýtá, připravte stanoviště pro bazén podle níže uvedených instrukcí. **Poznámka:** Nářadí není součástí bazénu.

## Vyznačte stanoviště, kde bude bazén instalován

Do středu stanoviště, kde má bazén stát zapíchněte kůl. Ke kůlu přivažte provaz. Od středu odměřte na provazu délku A a na konci délky uvažte značící dřívko, štětec s barvou nebo trychtýř s moukou. Pomocí provazu a Vašeho značícího prostředku vyznačte obvod bazénu (viz. obr. 1.1). Pro bazén o velikosti 478 cm je délka A (251,5cm) = poloměr prostoru, ze kterého musí být odstraněn trávník a jehož povrch musí být vyrovnán (viz. obr. 1.2).

## Vyrovnaní stanoviště

Najděte nejnižší místo vytyčeného prostoru. Veškerou okolní plochu vyrovnejte odkopáním nebo shrnutím zeminy do úrovně nejnižšího bodu. Vždy je lepší odstranit materiál tvořící nerovnosti než zarovnávat prohlubně zasypáváním. Zajistíte tak lepší pevnost podkladu. V okamžiku, kdy je celá plocha vyrovnána a přebytečná zemina odstraněna, můžete zasypat do roviny všechny malé prohlubně (rozmělněnou hlinou nebo přesátým pískem). Vždy zpevňujte a dorovnávejte stanoviště až nakonec (viz. obr. 2.1). Vždy materiál pro vyrovnání stanoviště bazénu raději ubírejte, než aby jste jej doplňovali. Použijte dlouhé zednické pravítko (hliníkové nebo dřevěné) a vodováhu. Stanoviště postupně vyrovnejte a dané vyrovnané místo vždy zkontrolujte pomocí pravítka a vodováhy. (viz. obr. 2.2).

## Instalace zahradní dlažby

Pořídte si zahradní dlažbu – pro bazén o velikosti 478 cm budete potřebovat 15 ks. Minimální rozměr každé dlaždice by měl být cca 45,7x45,7x0,8 cm. Vyznačte prostor, kde bude dlažba položena (viz. obr. 3.1.), potom ji zapusťte.

U bazénu o velikosti 478 cm je rozměr B (vzdálenost mezi jednotlivými dlaždicemi) = 104,1 cm

Horní plocha dlažby by měla být zarovnána s celým ostatním povrchem stanoviště a s ostatními dlaždicemi po obvodu stanoviště (viz. obr. 3.2).

# Montáž bazénu

Seznam dílů (obrázek 1)

CZ

Číslo	Název	počet ks	číslo dílu
1	Jistící kolíček	32	10312
2	Těsnění	32	10648
3	Spojka ve tvaru "T"	15	10861
4	Spojka ve tvaru "V"	15	10313
5	Svislá noha (včetně svorky ve tvaru "V")	15	10864
6	Základna nohy	15	10309
7	Vodorovný nosník	15	10414
8	Plášť bazénu (včetně víčka ventilu)	1	11490A
9	Vypouštěcí konektor	1	10201
10	Víčko výpustního ventilu	1	11044
11	Podložka pod bazén	1	18927
12	Těsnící záslepka	34	12172
13	Šroub	34	12173
14	Vrchní krytka nosníku	15	12174
15	Vrchní panel	15	12199
16	Vrchní konzole	15	12200
17	Svislý nosník	15	12201
18	Konektor na plunžrový ventil	2	11040
19	Víko ventilu se sítkem	2	11240
20	Boční panel "A"	116	12203
21	Boční panel "B"	0	12204
22	Dvojitý boční panel se dvěma otvory	1	12205
23	Dvojitý boční panel s jedním otvorem	1	12206
24	Spodní vodící lišta	15	12208
25	Spodní krytka nosníku	15	12218
26	Klíč na šroub	2	11053



1. Rozbalte opatrně karton obsahující plášť bazénu, spojky, nohy atd. Kartón může být použit později na dlouhodobé uskladnění během zimních měsíců. Vyjměte podložku bazénu (11) a rozprostřete ji na připravený prostor. Dále vyjměte plášť bazénu (8) a rozprostřete ho na podložce. Vypouštěcí ventil musí být směrem k místu, kam se bude vypouštět voda (odpad). Rozevřete plášť tak, aby se ohřál na slunci a aby pak byla jednodušší instalace vodorovných nosníků (7) do ot-

vorů v plášti. **DŮLEŽITÉ:** Bazénem nešoupejte po zemi. Může dojít k jeho protržení nebo k jinému poškození. Ujistěte se, zda část pláště s dvěma přípojkami na hadici směřuje ke zdroji el. proudu. Sestavený bazén musí být v dosahu elektrické zásuvky pro případné zapojení filtračního zařízení. Pro případné rady, jaké vhodné filtrační zařízení použít, doporučujeme naše internetové stránky [www.marimex.cz](http://www.marimex.cz).

2. K bazénu jsou dodávány dvě velikosti trubek - nohy bazénu (5) a vodorovné nosníky (7). Trubky s větším průměrem jsou vodorovné nosníky, které se zasouvají do otvorů v plášti na vrchu bazénu. Trubky s menším průměrem jsou svislé nohy bazénu. Jak nosníky, tak i nohy bazénu pasují do spojek ve tvaru „T“ (3). Vodorovné nosníky začněte zasouvat do otvorů v plášti z jakéhokoliv místa, ale vždy jedním směrem. Jakmile je nosník na svém místě, vezměte jednu ze spojek ve tvaru „T“ a prostrčením jisticího kolíku (1) skrz těsnění (2) ji spojte s jednou stranou vodorovného nosníku. Tento postup opakujte stále dokola, dokud nejsou spojeny všechny vodorovné nosníky a spojky ve tvaru „T“ (viz. obr. 5.1.). Kompletace posledního spoje může být složitá. Lze si ji zjednodušit tak, že současně zvednete konce obou dílů cca o 5 cm do výšky, vložíte nosník do spojky a oba díly začnete opět dávat dolů. Nosník pak vklouzne do spojky (viz. obr. 5.2). Před kompletací bazénových nohou se ujistěte, že je poslední nosník dobře připevněn.
3. Dále zasuňte nohy bazénu do oka v obvodovém pásu, který je umístěn ve středu bazénového pláště. Potom nasuňte vrchní část nohy do spodní části spojky ve tvaru „T“, tak, aby se překrývaly dírky a jisticí kolíček s pružinou. Na konec nohy nasadte základnu nohy (6) (viz. obr. 6.1 a 6.2). Uchopte bazén za vodorovné nosníky na 2-3 místech a „zatřeste“ s ním, abyste prověřili, zda jsou v sobě dobře zasunuté všechny spojky, nohy a nosníky. Všechny jisticí kolíky zatlačte směrem dolů skrz dírky, abyste se ujistili, že jsou správně umístěny (viz. obr. 7.1). Jemně zatáhněte za spodní část nohy směrem od bazénu, abyste se ujistili, že je noha ve svislé pozici a musí být na středu dlaždice.
4. Nainstalujte matice, plochá těsnění a průchody se sítkem na otvory v plášti bazénu. Před tím, než začnete bazén napouštět vodou se ujistěte, zda je výpustní ventil uvnitř bazénu uzavřený a zda je víko výpustního ventilu vně bazénu dobře utažené. Bazén napusťte cca do výšky 5 cm vodou a zkontrolujte, zda není výrazný rozdíl ve sklonu dna bazénu. **DŮLEŽITÉ:** Pokud se voda v bazénu tlačí k jedné straně, bazén není v úplné rovině. Postavení bazénu na nerovném povrchu má za následek naklonění bazénu a výsledkem je vyboulení boční stěny. Pokud bazén není v úplné rovině, musíte bazén vypustit, vyrovnat stanoviště bazénu nebo bazén přesunout na jiné stanoviště, které je rovné a opět ho napustit vodou. Začněte vyrovnávat záhyby na dně bazénu (z vnitřní strany bazénu) tak, že na místech, kde se stýká dno bazénu s jeho stěnami, budete tláčit ve směru ven nebo (z vnější strany bazénu) sáhněte pod stěnu bazénu, chyťte jeho dno a zatáhněte ho směrem ven. Pokud záhyby způsobuje podložka pod bazén, veškeré tyto přehyby se vyrovnají tažením podložky z jedné strany. Jsou k tomu třeba dvě osoby. Vodu napusťte max. do úrovně pod spodní průchod stěnou bazénu.

## Sestavení obložení bazénu

Jakmile je bazén naplněn vodou, přesvědčte se, že je v naprosté rovině a že jsou nohy bazénu na středu dlaždic, pokračujte sestavením obložení bazénu.

## 1. INSTALACE VRCHNÍ KONZOLY

Upevněte vrchní konzolu (16) zesponu na spojku ve tvaru „T“. Ujistěte se, že dva výlisky na šrouby na konzole směřují nahoru. Opakujte postup dokud nejsou všechny vrchní konzoly nainstalovány na spojku ve tvaru „T“ (viz. obr. 8.1. a 8.2).

## 2. INSTALACE SPODNÍ KRYTKY NOSNÍKU A SPODNÍ VODÍCÍ LIŠTY

Spodní krytku nosníku (25) dejte na zem a zarovnejte jí se základnou nohy. Ujistěte se, že dírka se závitem na spodní krytce nosníku směřuje směrem ven. Umístěte všechny spodní krytky nosníku na svá místa. Spojte spodní vodící lištu (24) se dvěma spodními krytkami nosníku (25) na každém boku. Se spojováním začněte kdekoliv, ale potom pokračujte stále jedním směrem. Ujistěte se, že díry předvrtané ve spodní vodící liště jsou zaháknuté na výstupcích spodní krytky nosníku. Postupujte takto stále po obvodu bazénu, dokud nejsou všechny spodní vodící lišty a všechny spodní krytky nosníků spojeny. Nastavte vzdálenost spodní krytky nosníku od základny nohy odhadem – předpokládejte, že svislý nosník (17) bude ve svislé poloze, jakmile bude nainstalován (viz. obr. 9.1. a 9.2).



## 3. INSTALACE SVISLÉHO NOSNÍKU

Odstaňte kartónové vložky z obou drážek každého svislého nosníku. Vložte svislý nosník (17) do spodní krytky nosníku (25). Svislý nosník lehce nadzdvihněte, aby otvor ve vrchní části svislého nosníku zapadl do drážky na vrchní konzole. Zatlačte směrem dolů, abyste se ujistili, že je svislý nosník pevně spojený s vrchní konzolou a zároveň vložený do spodní krytky nosníku (viz. obr. 10.1., 10.2 a 10.3). Opakujte tento postup dokud nejsou všechny svislé nosníky spojeny s vrchními konzolami a spodními krytkami nosníku (viz. obr. 10.4).

## 4. INSTALACE BOČNÍCH PANELŮ

Počet bočních panelů je závislý na velikosti Vašeho bazénu. Jsou zde dva boční panely, kterým je potřeba věnovat zvláštní pozornost: 1) boční panel, který je nutné instalovat vně otvorů pro hadice a filtrační zařízení (na vodu) a 2) boční panel s varováním, který je potřeba instalovat tak, aby si uživatelé bazénu mohli uvedená varování jednoduše přečíst před vstupem do bazénu. Tyto dva panely jsou baleny samostatně.

## 5. INSTALACE BOČNÍCH PANELŮ S OTVORY

Umístěte boční panel s otvory vně bazénového pláště na místo, kde jsou otvory na vstup a výstup hadic do/ z bazénu. Panely vyndejte z obalu. Nejprve zasuňte dvojitý boční panel s 1 otvorem (23) po svislých nosnících dolů na svislou hranu spodní vodící lišty. Instalujte panely v číselném pořadí od spodu nahoru. Drážka každého panelu musí být zcela vložena na výstupek předchozího panelu. Potisk panelů musí směřovat ven. Dále zasuňte dvojitý boční panel se 2 otvory (22) označený čísly „5 a 6“ po svislých nosnících a nasadte ho na výstupek bočního panelu s číslem „4“ (viz. obr. 11.1 a 11.2). Ve směru chodu hodinových ručiček našroubujte konektory na plunžrový ventil (18) na průchodky se závitem, které byly na bazén již nainstalovány při sestavování bazénu (viz. obr. 11.3). Ve směru chodu hodinových ručiček našroubujte plunžrové ventily na konektory (18). Uzavřete plunžrové ventily – je nutné stlačit madlo směrem dolů a otočit s ním ve směru chodu hodinových ručiček. (viz. obr. 11.4 a 11.5). Nyní můžete dopustit vodu maximálně do úrovně pod výřezy v plášti bazénu. Pro dokončení instalace bočního panelu nainstalujte zbytek bočních panelů označených čísly „7“ a „8“ (viz. obr. 11.6).



## 6. INSTALACE BOČNÍHO PANELU S VAROVÁNÍMI

Boční panel s varováními umístěte tak, aby si uživatelé bazénu mohli uvedená varování jednoduše přečíst před vstupem do bazénu. Vybalte boční panel z obalu a nejprve zasuňte boční panel po svislých nosících dolů na svislou hranu spodní vodící lišty. Instalujte panely v číselném pořadí od spodu nahoru. Drážka každého panelu musí být zcela vložena na výstupek předchozího panelu. Potisk na bočních panelech musí směřovat ven. (viz. obr. 12.1 a 12.2).

## 7. INSTALACE BOČNÍCH PANELŮ

U bazénů s výškou 124 cm nainstalujte zbytek bočních panelů použitím osmi kusů bočních panelů A (20) na každou sekci. Panely instalujte po jednom kuse od zdola nahoru. Drážka prvního panelu musí být zcela vložena na svislou hranu spodní vodící lišty, drážka ostatních panelů musí být zcela vložena na výstupek předchozího panelu (viz. obr. 13.1. a 13.2).

## 8. INSTALACE VRCHNÍHO PANELU

Nainstalujte vrchní panel (15) na vršek bočního panelu tak, aby byly otvory na jeho obou stranách zarovnané s výstupky na vrchní konzoli (16). Ujistěte se, že drážka, která je pod vrchním panelem pevně pasuje na výstupek vrchního panelu (15). Opakujte tento postup dokud nejsou všechny vrchní panely přichyceny k vrchním konzolám a bočním panelům.

**Poznámka:** Čtyři kusy vrchních panelů mají potisk s varováními. Nainstalujte tyto čtyři vrchní panely tak, aby nebyly vedle sebe (viz. obr. 14.1., 14.2. a 14.3).

## 9. INSTALACE VRCHNÍ KONZOLE

Nainstalujte vrchní krytku nosníku (14) na místo styku dvou vrchních panelů. Výstupek vrchní krytky nosníku zasuňte do drážky na vrchní části svislého nosníku. Otvory na vrchní krytce nosníku zarovnejte s výstupky na vrchní konzole. Do každého výstupku se závitky vložte a našroubujte šroub (13) pomocí přiloženého klíče na šrouby (30). Do hlavy šroubu potom vložte těsnící záslepku (12). Opakujte tento postup dokud nejsou všechny vrchní krytky nosníku připevněné k vrchním konzolám a k svislým nosníkům (viz. obr. 15.1, 15.2. a 15.3.).

## DEMONTÁŽ BAZÉNU A USKLADNĚNÍ

Přesvědčte se, že je pevně zatlačena vypouštěcí zátka na vnitřní straně vypouštěcího otvoru u dna bazénu.

- Odšroubujte víčko z vypouštěcího otvoru na vnější straně bazénové stěny.
- Našroubujte přechodový kus s nátrubkem pro nasunutí zahradní hadice.
- Nasuňte na nátrubek přechodového kusu konec hadice.
- Druhý konec hadice položte do místa, kam může být voda bezpečně vypuštěna.
- Vytáhněte a odklopte zátku, která je zasunuta do vypouštěcího otvoru zevnitř bazénu. Voda začne vytékat.
- Po vypuštění zazátkujte vypouštěcí otvor zevnitř bazénu. Stáhněte hadici z nátrubku přechodového kusu a přechodový kus odšroubujte a uskladněte jej.
- Na výtokový otvor z vnější strany bazénu našroubujte zpět víčko.
- Pro rozebrání bazénu použijte pokyny pro sestavení, ale v opačném pořadí. Odstraňte veškeré instalační součásti.



- Zajistěte, aby bazén a všechny jeho součásti byly před složením naprosto suché. Nechte jej vysušit na slunci (viz. obr. 16). Poprašte bazén kosmetickým pudrem, aby se stěny nelepily k sobě. Pudr také absorbuje veškerou vodu, která na stěnách ulpěla.
  - Očistěte vnitřní strany bazénu čistou vodou, aby při uskladnění nedošlo k poškození pláště chemickými prostředky.
  - Složte bazén do tvaru čtverce. Začněte na jedné straně, nadvakrát ohněte jednu šestinu pláště bazénu do její vnitřní strany. Stejně postupujte na druhé straně (viz. obr. 17 a 18).
  - Potom, co takto vytvoříte dvě protilehlé složené strany, jednoduše přeložte jednu přes druhou tak, jak se zavírá kniha (viz. obr. 19 a 20).
  - Složte dva dlouhé konce do středu (viz. obr. 21)
  - Přehněte jeden dlouhý konec přes druhý a plášť bazénu zmáčkněte (viz. obr. 22).
  - Plášť bazénu a příslušenství skladujte na suchém a větraném místě s teplotou mezi 5–30 °C, mimo dosah hlodavců
  - Přesvědčte se, že bazénová folie je zcela suchá dříve, než ji dlouhodobě uskladníte.
- Důležité:** Bazén není odolný vůči mrazu a proto doporučujeme, aby byl dodržen postup pro jeho uskladnění přes zimu.



## ZAZIMOVÁNÍ

Na zimní období můžete Váš bazén snadno vypustit a uskladnit na bezpečném místě. Mnoho lidí se však rozhodne ponechat bazén sestavený celý rok. V oblastech, kde se vyskytují teploty pod bodem mrazu je velké riziko poškození bazénu. Proto doporučujeme bazén vypustit, demontovat a uskladnit ho na bezpečném místě.


Záruční podmínky se řídí reklamačním řádem na [www.marimex.cz](http://www.marimex.cz).  
Chyby v tisku vyhrazeny Výrobce: Intex Development Co. Ltd.

### Kontakty

[www.marimex.cz](http://www.marimex.cz)

Zákaznické centrum  
tel.: 261 222 111

e-mail: [info@marimex.cz](mailto:info@marimex.cz)





# Bazén Florida Premium Dakota

## Návod

### Dôležité bezpečnostné pravidlá

#### Upozornenie na nebezpečenstvo:

- Pred inštaláciou, používaním a demontážou si vždy preštudujte celý návod a hlavne kapitolu o zásadách bezpečnosti práce.
- Vyberajte miesto pre postavenie bazénu tak, aby v prípade ak dôjde k nehode alebo poškodeniu bazénu mohla vytekajúca voda bez problému odtekať, bez toho, aby ohrozila ľudí a zvieratá alebo poškodila budovy či pozemky.
- V okruhu 2m od bazénu sa nesmú nachádzať žiadne vyvýšené miesta (terasy, balkóny, apod.), ani vysoké stromy, z ktorých hrozí nebezpečenstvo pádu do bazénu.
- Pre vstup a výstup z bazénu vždy používajte schody.
- Udržujte vodu neustále čistú, aby bolo zreteľne vidieť dno a bolo možné správne odhadnúť hĺbku bazénu.
- Ak nie je bazén používaný, odstráňte z neho schodíky a uložte ho mimo dosah detí a ostatných neoprávnených osôb.
- Neustále udržiavajte vodu dezinfikovanú a zdravotne nezávadnú. Používajte filtračné zariadenie a pravidelne do vody pridávajte bazénové chemikálie. Nedezinfikovaná voda je vážnym zdravotným rizikom.
- Uistite sa, či bazén, vrátane jeho príslušenstva, je zostavený v súlade s týmto návodom.
- Robte pravidelnú kontrolu a údržbu bazénu a jeho príslušenstva.
- Pod bazén je nutné vždy použiť geotextilnú podložku (nie je súčasťou balenia).

#### Požiadavky na osoby používajúce bazén:

- Bez dozoru môžu používať bazén iba osoby staršie ako 18 rokov, telesne aj mentálne spôsobilé.
- Deti musia byť v bazéne pod neustálym dohľadom, aby neprišlo k zraneniu alebo aby sa neutopili.
- Neplavci, deti (hlavne menšie ako je výška hladiny vody v bazéne) a osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie sa môžu kúpať, vstupovať do bazénu a vystupovať z neho iba v sprievode a pod dohľadom plavcov či iných kompetentných dospelých osôb (starších ako 18 rokov), t.j. telesne a duševne spôsobilých.
- Manipulovať s elektrickým príslušenstvom môžu iba osoby staršie ako 18 rokov, musia sa riadiť príslušnými zásadami bezpečnosti práce a musia mať kvalifikáciu pre prácu na el. zariadeniach podľa príslušných národných predpisov a noriem.



- Nehrajte nebezpečné hry v bazéne alebo jeho blízkosti, ktoré by mohli ohroziť kúpajúce sa osoby alebo konštrukciu a príslušenstvo, ktorými je bazén vybavený.
- Prečítajte si ustanovenia v tomto návode o inštalácii a používaní filtračného zariadenia.

### Zakázané použitie:

- Z bezpečnostných dôvodov nemôže byť bazén inštalovaný na terasách a balkónoch.
- Je zakázané skákať do bazénu hlavou napred alebo z okraja bazénu.
- Nekúpte sa v noci alebo pri nedostatočnom osvetlení.
- Nekúpte sa pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok.
- Boj a násilné hry sú v bazéne zakázané.
- Zákaz používania iného príslušenstva ako je predpísané výrobcom.
- Je zakázané sedieť na okraji bazénu alebo iným spôsobom narušovať statiku bazénu.
- Za žiadnych okolností neupravujte súčasti bazénu. Nerobte otvory do bazénu ani do schodíkov.
- Je zakázané kúpanie pri zapnutom filtračnom zariadení (t.j. pripojenie čerpadla k el. sieti)
- Je zakázané prekračovať povolenú nosnosť rebríka.



### Bezpečnostné pokyny pre používanie filtračného zariadenia:

- Filtračné zariadenie pripojte k elektrickej zásuvke, ktorá odpovedá platným normám.
- Filtračné zariadenie zapínajte iba vtedy, ak nikto nie je v bazéne.
- Zabráňte deťom v manipulácii s filtračným zariadením.
- Zariadenie nie je určené pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, ak nie je zaistený ich dohľad a inštruktáž zodpovednou osobou; osobami, ktoré nie sú zoznamované s obsluhou v rozsahu tohto návodu; osobami pod vplyvom liekov, omamných prostriedkov apod., znižujúcich schopnosť rýchlej reakcie.
- Zariadenie zabezpečte tak, aby sa k nemu deti bez dozoru nemohli dostať. Uchovejte si tieto pokyny k neskoršiemu nahliadnutiu!

## Príprava povrchu a umiestnenia bazénu

AK bazén nebude inštalovaný na rovnom, plochom a kompaktnom povrchu v súlade s týmito pokynmi, môže to mať za následok zrútenie bazénu alebo môže prísť k vyliatiu obsahu vrátane kúpajúcej sa osoby z bazénu, čo môže viesť k vážnym zraneniam alebo poškodeniu majetku. Riziko elektrického šoku: pripojte filtračné zariadenie jedine do uzemnenej elektrickej zásuvky chránenej prúdovým chráničom. Za účelom zníženia rizika úrazu el. prúdom nepoužívajte predlžovacie šnúry, časovače, zásuvkové adaptéry alebo konvektory pre pripojenie čerpadla k prívodu elektrického prúdu. Použite jedine správne uzemnenú zásuvku. Prívodnú šnúru umiestnite tam, kde nemôže dôjsť k jej poškodeniu sekačkami, nožnicami a inými zariadeniami.

**Vyberte vonkajšie miesto, kde chcete inštalovať bazén a majte pri tom na mysl nasledovné :**

1. Miesto, kam chcete bazén postaviť, musí byť absolútne rovné a ploché. Nestavajte bazén na svahu alebo svahovitom teréne.



# Montáž bazéna

Zoznam dielov (obrázok 1)

SK

Číslo	Název	počet ks	číslo dílu
1	Istiaci kolík	32	10312
2	Tesnenie	32	10648
3	Spojka v tvare T	15	10861
4	Svorka v tvare V	15	10313
5	Zvislá noha (vr. svorky v tvare V)	15	10864
6	Základňa nohy	15	10309
7	Vodorovný nosník	15	10414
8	Plášť bazénu (vr. veka ventilu)	1	11490A
9	Obvodové lanko	1	10201
10	Veko výpustného ventilu	1	11044
11	Podložka pod bazén	1	18927
12	Tesniaca záslepka	34	12172
13	Skrutka	34	12173
14	Vrchný kryt nosníku	15	12174
15	Vrchný panel	15	12199
16	Vrchná konzola	15	12200
17	Zvislý nosník	15	12201
18	Konektor na plunžerový ventil	2	11040
19	Veko ventilu so sitkom	2	11240
20	Bočný panel A	116	12203
21	Bočný panel B	0	12204
22	Dvojitý bočný panel s otvormi	1	12205
23	Dvojitý bočný panel s otvorom	1	12206
24	Spodná vodiaca lišta	15	12208
25	Spodný kryt nosníku	15	12218
26	Kľúč na skrutku	2	11053

1. Rozbalte opatrne kartón obsahujúci plášť bazénu, spojky, nohy atď. Kartón môže byť použitý neskôr na dlhodobé uskladnenie počas zimných mesiacov. Vyberte podložku bazéna (11) a rozprestrite ju na pripravený priestor. Ďalej vyberte plášť bazénu (8) a rozprestrite ho na podložke. Vypúšťací ventil musí byť smerom k miestu, kam sa bude vypúšťať voda (odpad). Roztvorte plášť tak, aby sa ohrial na slnku a aby potom bola jednoduchšia inštalácia vodorovných nosníkov



(7) do otvorov v plášti. **Dôležité:** Bazén nešúchajte po zemi. Môže dôjsť k jeho pretrhnutiu a inému poškodeniu. Uistite sa, či časť s dvomi prípojkami na hadici smeruje ku zdroju el. prúdu. Zostavený bazén musí byť v dosahu k el. zásuvke pre prípadné zapojenie filtračného zariadenia. Balenie tohto bazénu neobsahuje žiadne filtračné zariadenie. Pre prípadné rady, aké vhodné filtračné zariadenie použiť, doporučujeme našu internetovú stránku [www.marimex.sk](http://www.marimex.sk).

2. K bazénu sú dodávané dve veľkosti trubiek – nohy bazénu (5) a vodorovné nosníky (7). Trubky s väčším priemerom sú vodorovné nosníky, ktoré sa zasúvajú do otvorov v plášti na vrchu bazénu. Trubky s menším priemerom sú zvislé nohy bazénu. Ako nosníky, tak aj nohy bazénu pasujú do spojok v tvare T (3). Vodorovné nosníky začnite zasúvať do otvorov v plášti z akéhokoľvek miesta, ale vždy jedným smerom. Keď je nosník na svojom mieste, vezmite jednu zo spojok tvaru T a prestrčením istiacich kolíkov (1) cez tesnenie (2) ju spojte s jednou stranou vodorovného nosníku. Tento postup opakujte stále dokola, pokiaľ nie sú spojené všetky vodorovné nosníky tvaru T (viď. obr. 5.1.). Kompletizácia posledného spoju môže byť zložitá. Je možné si ju zjednodušiť tak, že súčasne zodvihnete konce oboch dielov cca. o 5 cm do výšky, vložíte nosník do spojky a oba diely začnete opäť dávať dole. Nosník potom vkláza do spojky (viď. obr. 5.2). pred kompletizáciou bazénových nôh sa uistite, že je posledný nosník dobre pripevnený.
3. Ďalej zasuňte nohy bazénu do oka v obvodovom páse, ktorý je umiestnený v strede bazénového plášti. Spodok nohy musí byť za bielym obvodovým povrazom (9) blízko dna bazénu. Opatrne zasuňte nohu do oka pásu a koniec nohy umiestnite za obvodový povraz. Potom nasuňte vrchnú časť nohy do spodnej časti spojky tvaru T, tak, aby sa prekryvali dierky a istiaci kolíček s pružinou. Na koniec nohy nasadte základňu nohy (6) (viď. obr. 6.1a 6.2) Uchopte bazén za vodorovné nosníky na 2–3 miestach a „zatraste“ s ním, aby ste preverili, či sú v sebe dobre zasunuté všetky spojky, nohy a nosníky. Všetky istiace kolíky zatlačte smerom dolu cez dierky, aby ste sa uistili, že sú správne umiestnené (viď. obr. 7.1) Jemne zatiahnite za spodnú časť nohy smerom od bazénu, aby ste sa uistili, že je noha za obvodovým povrazom. Noha by mala byť v zvislej pozícii a musí byť v strede dlaždice.
4. Nainštalujte matice, ploché tesnenia a priechody so sitkom na otvory v plášti bazénu. Pred tým, ako začnete bazén napúšťať vodou sa uistite, či je výpustný ventil v bazéne zavretý a či je veko výpustného ventilu vo vnútri bazénu dobre utiahnuté. Bazén napustite cca. do výšky 5cm vodou a skontrolujte, či nie je výrazný rozdiel v sklone dna bazénu. **DÔLEŽITÉ:** Pokiaľ sa voda v bazéne tlačí na jednu stranu, bazén nie je úplne v rovine. Postavenie bazénu na nerovnom povrchu má za následok naklonenie bazénu a výsledkom je vydutie bočnej steny. Ak bazén nie je v úplnej rovine, musíte bazén vypustiť, vyrovnať stanovisko bazénu alebo bazén premiestniť na iné miesto, ktoré je rovné a opäť ho napustiť vodou. Začnite vyrovnávať záhyby na dne bazénu (z vnútornej strany bazénu) tak, že na miestach, kde sa stretáva dno bazénu s jeho stenami, budete tlačiť v smere von alebo (z vonkajšej strany bazénu) siahnite pod stenu bazénu, chyťte jeho dno a zatiahnite ho smerom von. Ak záhyby spôsobuje podložka pod bazén, všetky tieto priehyby sa vyrovnajú ťahaním podložky z jednej strany. Sú k tomu potrebné dve osoby. Vodu napustite maximálne do úrovne pod spodný priechod stenou.



# ZOSTAVENIE OBLOŽENIA BAZÉNA

Ak už je bazén naplnený vodou, presvedčte sa, že je v absolútnej rovine a že sú nohy bazénu v strede dlaždíc, pokračujte zostavením obloženia bazéna.

## 1. Inštalácia vrchnej konzoly

Upevnite vrchnú konzolu (16) zospodu na spojku v tvare T. Uistite sa, že dva výlisky na konzole smerujú nahor. Opakujte postup pokiaľ nie sú všetky vrchné konzoly nainštalované na spojku v tvare T (viď. obr. 8.1 a obr. 8.2).

## 2. Inštalácia spodného krytu nosníku a spodnej vodiacej lišty

Spodný kryt nosníku (25) dajte na zem a zarovnajte ju so základňou nohy. Uistite sa, že dierka so závitomna spodnom kryte nosníku smeruje smerom von. Umiestnite všetky spodné kryty nosníku na svoje miesta. Spojte spodnú lištu (24) s dvoma spodnými krytmi nosníku (25) na každom boku. So spojovaním začnite kdekoľvek, ale potom pokračujte stále jedným smerom. Uistite sa, že diery predvŕtané v spodnej vodiacej lište sú zachytené na výstupoch spodného krytu nosníku. Postupujte takto stále po obvode bazénu, pokiaľ nie sú všetky spodné vodiace lišty a všetky spodné kryty nosníku spojené. Nastavte vzdialenosť spodného krytu nosníku od základne nohy odhadom - predpokladajte, že zvislý nosník (17) bude v zvislej polohe, keď bude nainštalovaný (viď. obr. 9.1 a 9.2).

## 3. Inštalácia zvislého nosníku

Odstráňte kartónové vložky z obidvoch drážok každého zvislého nosníku. Vložte zvislý nosník (17) do spodného krytu nosníku (25). Zvislý nosník jemne nadvihnite, aby otvor vo vrchnej časti zvislého nosníku zapadol do drážky na vrchnej konzole. Zatlačte smerom dole, aby ste sa uistili, že je zvislý nosník pevne spojený s vrchnou konzolou a zároveň vložený do spodného krytu nosníku (viď. obr. 10.1., 10.2, 10.3). Opakujte tento postup kým nie sú všetky zvislé nosníky spojené s vrchnými konzolami a spodnými krytmi nosníku. (viď. obr. 10.4)

## 4. Inštalácia bočných panelov

Počet bočných panelov je závislý od veľkosti vášho bazénu. Sú tu dva bočné panely, ktorým je potrebné venovať zvláštnu pozornosť: 1) bočný panel, ktorý je nutné inštalovať vo vnútri otvorov pre hadice a filtračné zariadenie(na vodu) a 2) bočný panel s varovaniami, ktorý je potrebné inštalovať tak, aby si užívateľa bazéna mohli uvedené varovania prečítať pred vstupom do bazéna. Tieto dva panely sú balené samostatne.

## 5. Inštalácia bočných panelov s otvormi

Umiestnite bočný panel s otvormi vo vnútri bazénového pláštia na miesto, kde sú otvory na vstup a výstup hadíc do/z bazéna. Panely vyberte z obalu. Najprv zasuňte dvojitý bočný panel s 1 otvorom (23) po zvislých nosníkoch dole na zvislú hranu spodnej vodiacej lišty. Inštalujte panely v číselnom poradí od spodku nahor. Drážka každého panelu musí byť úplne vložená na výstupok predchádzajúceho panelu. Potlač panelov musí smerovať von. Ďalej zasuňte dvojitý bočný panel s 2 otvormi (22) označený číslami 5 a 6 po zvislých nosníkoch a nasadte ho na výstupok bočného panelu s číslom 4 (viď. obr. 11.1 a 11.2) V smere chodu hodinových ručičiek naskrutkujte konektory na plunžrový ventil (18) na priechodky so závitom, ktoré boli na bazén už inštalované pre zostavovanie bazénu (viď. obr. 11.3) V smere chodu hodinových



ručičiek naskrutkujte plunžrové ventily na konektory (18). Uzatvorte plunžrové ventily – je nutné stlačiť madlo smerom dole a otočiť ním v smere chodu hodinových ručičiek. (viď. obr. 11.4 a 11.5). Teraz môžete dopustiť vodu maximálne do úrovne pod výrezmi v plášti bazéna. Pre dokončenie inštalácie bočného panelu nainštalujte zvyšok bočných panelov označených číslom „7“ a „8“ (viď. obr. 11.6).

### 6. Inštalácia bočného panela s varovaniami

Bočný panel s varovaniami umiestnite tak, aby si užívatelia mohli uvedené varovania jednoducho prečítať pred vstupom do bazéna. Vybaľte bočný panel z obalu a najprv zasuňte bočný panel po zvislých nosníkoch dole na zvislú hranu spodnej vodiacej lišty. Inštalujte panely v číselnom poradí od spodu nahor. Drážka každého panelu musí byť úplne vložená na výstupok predchádzajúceho panelu. Potlač na bočných paneloch musí smerovať von (viď. obr. 12.1 a 12.2).

### 7. Inštalácia bočných panelov

Pri bazénoch s výškou 124cm nainštalujte zvyšok bočných panelov použitím osem kusov bočných panelov A (20) na každú sekciu. Panely inštalujte po jednom kuse od doľa nahor. Drážka prvého panelu musí byť celá vložená na zvislú hranu spodnej vodiacej lišty, drážka ostatných panelov musí byť úplne vložená na výstupok predchádzajúceho panelu (viď. obr.13.1 a 13.2).



### 8. Inštalácia vrchného panelu

Nainštalujte vrchný panel (15) na vrch bočného panelu tak, aby boli otvory na jeho oboch stranách zarovnané s výstupkami na vrchnej konzole (16). Uistite sa, že drážka, ktorá je pod vrchným panelom pevne pasuje na výstupok vrchného panelu (15). Opakujte tento postup až kým nie sú všetky vrchné panely prichytené k vrchným konzolám a bočným panelom. POZNÁMKA: 4 kusy vrchných panelov majú potlač s varovaniami. Nainštalujte tieto 4 vrchné panely tak, aby neboli vedľa seba (viď. obr. 14.1, 14.2 a 14.3).

### 9. Inštalácia vrchnej konzoly

Nainštalujte vrchný kryt nosníku (14) na miesto styku dvoch vrchných panelov. Výstupok vrchného krytu nosníku zasuňte do drážky na vrchnej časti zvislého nosníku. Otvory na vrchnom kryte nosníku zarovnajete s výstupkami na vrchnej konzole. Do každého výstupku so závitmi vložte a naskrutkujte skrutku (13) pomocou priloženého kľúča na skrutky(30). Do hlavy skrutky potom vložte tesniacu zásepku (12). Opakujte tento postup kým nie sú všetky vrchné kryty nosníku pripevnené k vrchným konzolám a k zvislým nosníkom (viď. obr.15.1, 15.2, 15.3).

## Demontáž bazéna a jeho uskladnenie

Presvedčte sa, že je pevne zatlačená vypúšťacia zátka na vnútornej strane vypúšťacieho otvoru na dne bazéna:

- Odskrutkujte viečko z vypúšťacieho otvoru na vonkajšej strane bazénovej steny.
- Naskrutkujte prechodový kus s nátrubkom pre nasunutie záhradnej hadice.
- Nasuňte na nátrubok prechodového kusu koniec hadice.
- Druhý koniec hadice položte do miesta, kam môže byť voda bezpečne vypustená.
- Vytiahnite a odklopte zátku, ktorá je zasunutá do vypúšťacieho otvoru z vnútra bazéna. Voda začne vytekať.

- Po vypustení zazátkujte vypúšťací otvor z vnútra bazéna. Stiahnite hadicu z nátrubku prechodového kusu a prechodový kus odskrutkujte a uskladnite.
- Na výtokový otvor z vonkajšej strany bazéna naskrutkujte späť viečko.
- Pre rozloženie bazéna použite pokyny pre zostavenie, ale v opačnom poradí. Odstráňte všetky inštalačné súčiastky.
- Zaistíte, aby bazén a všetky jeho časti boli pred zložením úplne suché. Nechajte ich vysušiť na slnku (viď obr. 16). Poprášte bazén kozmetickým púdom, aby sa steny nelepili k sebe. Púder absorbuje všetku vodu, ktorá na stenách ostala.
- Očistíte vnútornú stranu bazéna čistou vodou, aby pri uskladnení nedošlo k poškodeniu pláštá chemickými prostriedkami.
- Zložte bazén do tvaru štvorca. Začnite na jednej strane, na dva krát ohnite jednu šestinú pláštá bazéna do jej vnútornej strany. Rovnako postupujte na druhej strane (viď obr. 17 a 18).
- Potom, čo takto vytvoríte dve protilahlé zložené strany, jednoducho preložte jednu cez druhú tak, ako sa zatvára kniha (viď obr. 19 a 20).
- Zložte dva dlhé konce do stredu (viď obr. 21).
- Prehnite jeden dlhý koniec cez druhý a plášť bazéna stlačte (viď obr. 22).
- Plášť bazéna a príslušenstvo skladujte na suchom a vetranom mieste s teplotou medzi 5-30°C, mimo dosahu hlodavcov.
- Presvedčte sa, že bazénová fólia je celkom suchá skôr, ako ju dlhodobo uskladníte.

**DÔLEŽITÉ:** Bazén nie je odolný voči mrazu a preto odporúčame, aby bol dodržaný postup pre jeho uskladnenie cez zimu.

## ZAZIMOVANIE

Na zimné obdobie môžete váš bazén ľahko vypustiť a uskladniť na bezpečnom mieste. Veľa ľudí sa však rozhodne ponechať bazén zostavený celý rok. V oblastiach, kde sa vyskytujú teploty pod bodom mrazu je veľké riziko poškodenia bazénu. Preto doporučujeme bazén vypustiť, demontovať a uskladniť ho na bezpečnom mieste.


Záručné podmienky sa riadia reklamačným poriadkom na [www.marimex.sk](http://www.marimex.sk). Chyby v tlači vyhradené. Výrobca: Intex Development Co. Ltd.

### Kontakty

[www.marimex.sk](http://www.marimex.sk)

Zákaznícke centrum  
tel.: +421 233 004 194

e-mail: [info@marimex.sk](mailto:info@marimex.sk)





# A medence Florida Premium Dakota Útmutató



## FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

### Figyelmeztetés:

- Mielőtt telepítése, használata és eltávolítása az egész mindig nézze meg a kézikönyv, és a munkahelyi biztonság alapelvei.
- Válassz ki a medence, a helyszínen, hogy ha a balesetet vagy kárt a medence mellett szivárgó víz távozni minden gond nélkül, nem veszélyezteti az emberek és az állatok, vagy sérült az épület vagy a földet.
- A 2 m-re a medence sugarú körön belül kell lennie, nem emelt szintű engedélyekkel rendelkező helyeken (terasz, erkély, stb.) Sem a magas fák, amelyből az esés a medence mellett a veszélye áll fenn.
- A be- és kilépés a medence mindig használ a lépcsőn.
- Tartsa a víz mindig tiszta annak érdekében, hogy világosan lásd az alján, és képes volt helyesen megbecsülni a mélységét a medence.
- Ha nincs medence-ban használ, távolítsa el a lépéseket, és tartsa őket a távol a gyerekeket és más illetéktelen személyek.
- Tartsa a vizet fertőtleníteni és nem mérgező. Szűrő használata berendezések és a víz a medence vegyszerek rendszeresen hozzá. Nedezinfikovaná víz komoly egészségügyi kockázatot.
- Győződjön meg róla, hogy a medence, a tartozékok, többek között ezek az utasítások összhangban van-e összeállítva.
- Biztosítani kell a rendszeres ellenőrzés és karbantartás a medence és a kiegészítők.
- A medence alatt mindig használjunk geotextíliából készült alátétet (nem képezi a csomagolás tartozékát).

### Egy személy használ egy medence követelményei:

- Felügyelet nélküli lehet használt csak a személyek, akik 18 év alatti, fizikailag és szellemileg medence támogatható.
- A gyermekek kell állandó felnőtt felügyelete, hogy megelőzzék a készletben vagy neotopily.
- Nem-úszók, a gyermekek (különösen kisebb, mint a magassága a vízszint a medence) és a személyek, a csökkent mobilitási lehet úszás, írja be a medencébe, és belőle csak mellett irányítása és felügyelete, úszó vagy más illetékes (idősebb felnőttek 18 éves kor), azaz. fizikailag és szellemileg minősített.
- Manipulálni az elektromos tartozékok lehet egyetlen személy 18 év feletti, követnie kell a vonatkozó elveit munkabiztonság, és rendelkeznie kell a képessé-



gek, a munka az elektromos eszközök Szerint a vonatkozó nemzeti előírásoknak és szabványoknak.

- Nem működnek az veszélyes játékok belül vagy azok közelében a medence mellett, amely veszélyeztetheti a fürdőzők személy vagy építési és kiegészítők, melyik van felfegyverez-val egy medence.
- Olvasható a rendelkezések ebben a kézikönyvben a telepítés és filter készülék használata.

### Tiltott felhasználás:

- Biztonsági okokból a medence nem kell telepíteni kell a teraszok és erkélyek.
- Tilos ugrik a medencében, miután a fej vagy a medence szélén.
- Ne éjjel vagy alacsony könnyű.
- Elkerüljék az alkohol, a kábítószeres és más pszichotróp anyagok hatása alatt.
- A harci és erőszakos játékok tilos a medencében.
- Bármely egyéb kiegészítők, mint amit a gyártó által előírt felhasználásának tilalma.
- Tilos ül a szélén a medencében, vagy más módon zavarja a statikus címkészletben található.
- Semmilyen körülmények között ne módosítsa az összetevők a medence. Nem csinál lyukakban a medence mellett, vagy a lépések.
- Tilos úszni a szűrőberendezés (azaz szivattyú elektromos hálózati kapcsolatra).
- Tilos haladja meg a megengedett legnagyobb terhelhetőség a létra.



### Biztonsági utasítások a Üvegszűrő-berendezés használata:

- Szűrő berendezések csatlakoztassa az elektromos dugaszolóaljzathoz, amely megfelel az alkalmazandó szabványoknak.
- Kapcsoljuk be a szűrőberendezés, csak akkor, ha senki nem a medencében.
- Tartsa gyermekek felnyitni a készüléket.
- A készülék nem használatra szánt személyek (beleértve a gyermekeket is), csökkent fizikai, érzékszervi vagy a mentális képességek, ha nem biztosított, a felügyelet és a mentor felelős személy; személyek, akik nem ismerik a szolgáltatást, ez a kézikönyv hatálya alá személyek hatása alatt a gyógyszer, gyógyszeres, stb, csökkenti a források képessége a gyors választ. Biztonságos az eszközt úgy, hogy nem kap a gyermekek felügyelet nélkül. Kérjük tartani ezeket az utasításokat a további hivatkozás! A termék engedélyezett rendszer vagy elektrosoučásti ökológiai ártalmatlanításának a költsége (beleértve a történelmi hozzájárulás) az ár tartalmazza a termék. Információk a helyek Látogasson el [www.retela.cz](http://www.retela.cz). a felület és a helyét a medence készítése Füge. 1.1 Ha a medence nem lesz telepítve sima, egyenletes, és a felület, a következők szerint kompakt utasításokat, ez vezethet összeomlása a medence, vagy kiömlő előfordulhat, beleértve a fürdőzők személy a medence, ami oda vezethet, hogy súlyos személyi sérülést vagy anyagi kárt. Áramütés veszélye: csatlakoztassa a vízszűrő berendezések csak földelt csatlakozóaljzatba szabad bedugni védi a hibaáram. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne használjon hosszabbítók, időzítők, adapter vagy feldolgozók részére összekötő pálca a szivattyú a tápegység. Használja csak egy megfelelően földelt csatlakozóaljzatba szabad bedugni. A tápkábel hely, ahol lehet kárt a Kaszások, olló és akármilyen más berendezés.

**Válasszon egy szabadtéri hely, ahol Ön akar-hoz felszerel egy medence, és**



**a következőket kell szem előtt tartani:**

1. ha Ön akar-hoz épít egy medence, kell tökéletesen egyenes és sík. Ne tegye a medence a lejtőkön, vagy lejtős földre.
- (2) az alap kell, kompakt és elég erős ahhoz, hogy tartsa a tla, és a súlya a teljes medence. Ne tegye a medence sáros, homokos, puha vagy laza talajon.
3. Helyezze a medence a platform vagy a rámpa.
4. a medence igényel legalább 1,3 m, a terület a medence körül voltak a témák, amelyekre ő kíván a gyermek lehet mászni, hogy az uszoda hozzáférjen. Válassza ki a telepíteni a medence egy szabadtéri élőhely. Az ideális megegyezik a beton-felület. Ha nincs ilyen terület van, készülj fel a medence egység az alábbi utasítások szerint. **MEGJEGYZÉS:** az eszköz nem szerepel a készletben.

**MARK'S POST, Ahol NEM LESZ EGY MEDENCE TELEPÍTÉSE**

A központ helyzetben, ha van egy medence kibír egy tét az állam. Tie egy kötél, hogy a tét. A központból Mérjük meg a hosszát a kötelet, és a hossza a nyakkendő, jelezve a fa, ecset, festék vagy a tölcser végére a lisztet. A kötél és a szállítási forrás megjelölése a kerülete a medence (lásd az 1.1. ábra). A medence-478 cm, hosszúság (251,5 cm) méretű = sugara, a hely, ahonnan meg kell eltávolította a fűvet, és a felület (lásd 1.2 ábra) kell alkalmazni.

**TAKARÍTÁS ÉS RENDRAKÁS ÉLŐHELY**

Távolítsa el a fű, köveket és botokat ki a megjelölt területen. Törölheti is a rúd a középső, beleértve a kötél megragadt.

**ELSZÁMOLÁSI EGYSÉG**

Talál a a legalacsonyabb helye a tagolt területén. A környező felszíni, összehangolása a odkopáním, vagy a talaj szintje a legalacsonyabb pont összefoglalása. Még mindig jobb, hogy távolítsa el az anyagot alkotó az egyenlőtenség mint igazítása a üreges zasypáváním. Ez biztosítja, hogy a hordozó erő. Abban a pillanatban, hogy az egész terület alkalmazta, és minden felesleges talaj eltávolítása, akkor töltse őket ki be a gép minden apró az üreges (főleg használata sár piszok vagy homok põesátým keverve). Mindig zpevňujte és dorovnávejte élőhelyek a vége (lásd 2.1. ábra). 2.1 ábra Mindig anyag élőhely kártérítés pool Ahelyett, hogy azok csökkentésére. Használja a hosszú falazott kerítés (alumínium vagy fa) és a lélek szintjén. Élőhely fokozatosan igazítása, és az állandó helyen, mindig ellenőrizze a vonalzó és vízmérték. (lásd a 2.2 ábra). 4. Telepítse a kert építőipari gépek Kap a kerti burkolat-478 cm méretű medence szükség lesz 15 SC. Minimális minden cserép méret kell 45, 7 x 45, 7 x 5, 08 cm. mark a helyet, ahol a padló csempe kért (lásd ábra. 3.1.), majd zapusťte. A 478 cm méretű medence van a B dimenzió (a mozaikok közötti távolság) = 104.1 cm A felső felületén a padlólapok össze kell hangolni a többi a felület, az egység és a többi a lapok körül a területet, az élőhely (lásd 3.2. ábra).

# A MEDENCE TELEPÍTÉSE

Lásd az alkatrészlistát. 1. ábra.

HU

Megbízás	Résznev	Db	Cikkszám
1	biztosítótű	32	10312
2	tömítés	32	10648
3	csatlakozó "T" alakú	15	10861
4	"V" alakja kapocs	15	10313
5	függőleges láb (beleértve a bilincsek "V"-alakú)	15	10864
6	alap láb	15	10309
7	vízszintes	15	10414
8	Plašt medence (beleértve a fedelet a szelep)	1	11490A
9	leeresztő dugó	1	10201
10	hőleeresztő szelep fedél	1	11044
11	medence pad	1	18927
12	tömítés dugó	34	12172
13	csavar	34	12173
14	fedelén gerenda	15	12174
15	felső panel	15	12199
16	top zárójel	15	12200
17	függőleges gerenda	15	12201
18	a plunžrový szelep csatlakozó	2	11040
19	a fedél szelep a szitán,	2	11240
20	oldalsó panel "és a"	116	12203
21	oldal panel "B" -	0	12204
22	dupla oldalsó panel két lyuk	1	12205
23	dupla oldalsó panel, egy furatos	1	12206
24	az alsó vezetősín	15	12208
25	az alsó terjed ki, a gerenda	15	12218
26	kulcs csavar	2	11053

1. Csomagolja ki a karton, amely a palást a medence gondosan, kuplung, láb, stb. Karton használható később a hosszú távú tárolása a téli hónapokban. Távolítsa el a pad, a medence (11), és helyezze az előkészített hely. Ezután távolítsa el a kiszolgáló medence (8) és megkenjük a szőnyegen. A leeresztő szelep kell abba az irányba ahol a mentesíti a vizet (hulladék). Nyissa meg a szervert, hogy már fűtött fel a nap, és aztán volt egyszerűbb telepítése horizontális gerendák (7) a köpenyt



a lyukakba. **FONTOS:** Medence nešoupejte. A törés vagy más kár. Győződjön meg arról, hogy a részét a köpeny, két tömlő kapcsolatok az áramforráshoz. Azösszeszerelt a medence mellett kell lennie az esetleges részvétele a Üvegszűrő-berendezés elektromos dugaszolóaljzathoz. Bármely a Tanács a megfelelő szűrőberendezések javasoljuk, hogy használja a weboldal [www.marimex.cz](http://www.marimex.cz).

2. a medence szállított két méretben csövek méteres medence (5) és a vízszintes gerenda (7). A nagyobb átmérőjű csövek vízszintes gerendák, amely egészl ki a köpenyt a lyukakba tetején a medence. Kisebb átmérőjű csövek függőleges lábát a medence. Hogyan a gerendák, és a lábak az uszoda, a csatlakozók, az alakja egy „T” (3). A vízszintes gerendák kezdeni a takarmány, a lyukakba, a Shell, a helyet, de mindig egy irányba. Ha a gerenda a helyén, hogy az összekötők alakja a „T” és a prostrčéním zárolása pin (1) a tömítésen (2) kötik össze az egyik oldala egy vízszintes gerenda. Ez az eljárás Ismételve meg újra és újra, amíg nem csatlakoznak a vízszintes gerendák és a „T” alakú csapok (lásd ábra. 5.1.). Az utolsó Közgyűlés a kapcsoló lehet bonyolult. Tudod leegyszerűsít ez, hogy felfedez egy időben mindkét rész kb 5 cm-es, a végét helyezze be a fény a csatlakozó és a két rész, elkezd újra ad le. A fény majd csúszik át a kapcsoló (lásd 5.2. ábra). A láb medence összeszerelése előtt Győződjön meg arról, hogy az utolsó gerenda jól van-e rögzítve.
3. Helyezze be a lábát a medence, a szem egy körkörös öv stabilizálja, amely a medence közepén található a köpeny. Majd csúsztassa a felső része a láb alján, a tengelykapcsoló, a formája egy „t”, hogy a átlapolt lyukak és a rugós rögzítő túske. A lábak végén hely az alján a láb (6) (lásd ábra 6.1 és 6.2). Húzza a vízszintes gerendák, a medence mellett-2-3 helyen és „rázza” vele, hogy vizsgálja meg e az egyes jól behelyezve a tengelykapcsoló, a lábak és a gerendák. Nyomja meg a rögzítő csapok keresztül a lyukakat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy helyesen elhelyezni (lásd 7.1. ábra). Óvatosan húzza az alsó része a láb van a medence, hogy győződjön meg arról, hogy a láb függőleges pozíció és a csempe középpontjában kell lennie.
4. Telepítse az anyát, tömítés, és halad a lyukak a shell, a medence a szitán. Mielőtt elkezdené a medence víz cső, győződjön meg arról, hogy a leeresztő szelep, belső medence Ha a fedél le van zárva, és a hőleeresztő szelep, külső medence is szigorodtak. Medence tölts fel kb. az 5 cm-es víz és győződjön meg róla, hogy nincs lényeges különbség a lejtőn, a medence. **FONTOS:** Ha a víz a medencében, az egyik oldalon nyomva a medence nem áll a teljes gépet. Egyetlen felületű a medence helyzetének a hatása a dőlés a medence és az eredmény domború az oldalsó falon. Ha a készlet nem teljes síkban, ha kell lecsapolni a medence, megbirkózni az élőhely, a medencére vagy a medence, lépni a másik post, ami azonnal újra tele van vízzel. Kezdő egyenleg a redők a medence alján (a belső medence), hogy a helyeken, ahol a falakat a medence alján nyomja, egy irányba, ki vagy (kívül a medence) megy a medence kap az ő vissza, és húzza kifelé, ha a fal alatt bedobja okoz a pad alatt a medence, minden ezek dobni vonalak egy drag alátétek egyenlő fél. Vannak a két ember. Vízzel tölts ki max. a szint alatt az alsó át a falon, a medence.

## A KÖZGYŰLÉS, AMELY A SWIMMING POOL

Ha a medence tele van vízzel, győződjön meg arról, hogy áll a hatalmas gép, és hogy a lábát a medence a központban a csempe folytassa a közgyűlés, amely a medence mellett.

### 1. A FELSŐ KONZOL TELEPÍTÉSE

Biztonságos a felső konzol (16) az alján a „t” alakú tengelykapcsoló. Győződjön meg



arról, hogy a két sajtolt a felfelé tartó csavart. Ismételje meg a folyamatot, amíg az összes, a felső konzol a „T” alakú kapcsolószerkezet telepítve (lásd ábra. 8.1. és 8.2).

## 2. TELEPÍTSE A FÉNY ÉS AZ ALSÓ POLC TÁMOGATÁS ALACSONYABB TERJED KI

A alsó kap a gerenda (25) hozott a földre, és igazítsa az alap lábakkal. Győződjön meg arról, hogy a lyuk külső. helye az alsó kap, a fény felé irányul, menetes alsó kap a gerenda a helyükre. Csatlakoztassa az alsó sáv (24) két alsó gerenda sapkák (25), mindkét oldalán. A összekapcsolásával elkezd sehol, de majd továbbra is az egyik irányba. Győződjön meg arról, hogy a lyukak az alsó vezetősín előre fúrt kötik az öröm, az alsó fedelet a gerenda. Kövesse Ily módon, még a kerületük mentén a medence, amíg minden alsó polc támogató, és az alacsonyabb kerék távtartó. Az alap láb becslés alapján az alsó fedelet a gerenda távolság beállítása -feltételezni, hogy a függőleges gerenda (17) lesz egy függőleges helyzetben, amint lesz telepítve (lásd ábra. 9.1. és 9.2).

## 3. BEVEZETÉS A FÜGGŐLEGES FÉNYNYALÁB

Távolítsa el a karton betétek vagy a barázdák az egyes, a függőleges gerenda. Helyezze be a függőleges gerenda (17) az alsó gerenda sapkák (25). Függőleges gerenda kissé emeljük fel a lyuk felső része egy függőleges gerenda illeszkedik a konzol tetején a Groove. Nyomja le hogy megbizonyosodjon arról, hogy a függőleges fény sugar rögzített a felső konzol, míg az alsó beágyazott a fedél, a fény (lásd ábra. 10.1, 10.2 és 10.3.). Ismételje meg az eljárást, amíg az összes a függőleges gerendák kapcsolódnak azok a konzolok felső és alsó sapkák, amelyek a fény (lásd a 10.4. ábra).

## 4. TELEPÍTÉSE AZ OLDALSÓ PANELEK

Az oldalsó panelek száma is a medence mérete függ. Vannak a két oldalsó panelek, amelyek van szüksége, hogy fordítsanak különös figyelmet a: 1) az oldalsó panel, ami szükséges telepíteni a külső lyukakat tömlő és szűrő berendezés (a víz) és 2.) az oldalsó panel figyelmeztetéssel, hogy telepítéséhez szükséges a medence a felhasználók egyszerűen olvasni a figyelmeztetéseket, mielőtt a medencénél. Ezek két külön csomagolva.

## 5. AZ OLDALSÓ PANELEK TELEPÍTÉSE A LYUKAK

Helyezze az oldalsó panel a lyukak a külső medence a Shell egy olyan helyre, ahol vannak lyukak a bemeneti és kimeneti a-készletből tömlők. Távolítsa el a panelek a csomagolás. Először helyezze a dupla oldalsó panel 1 lyuk (23) után a függőleges gerendák le a függőleges szélén, az alsó polc támogatása. Telepíti a panelek numerikus sorrendben az alulról felfelé. A Groove Panel kell teljesen behelyezve a kiemelkedés a korábbi Panel. Nyomtatás panelek elhelyezni kifelé. következő beillesztése kettős találó 2 lyuk (22) tüntetni a számok „5 és 6” után függőleges gerendák, és csatolja a főnök az oldalon a Panel, „4” számmal (lásd 11.1. ábra és 11.2.). Egy óramutató járásával megegyező irányban csavaros csatlakozók a plunžrový szelep (18) a mirigyek egy szál, hogy volt már mikor beiktatott medence a medence (lásd 11.3. ábra). Abba az irányba óramutató járásával megegyező irányba csavart plunžrové szelepek a csatlakozók (18). Szoros plunžrové szelepek-van, hogy lenyomja a kilincset, és kapcsolja az óramutató járásával megegyező irányban. (lásd a 11.4. ábra és 11,5). Most már hagyja a víz alatt a cut-out medence szintjéig. Befejezéséhez a telepítés, az oldalsó panel telepíteni a többi számmal jelölt oldalsó panelek „7” és a „8” (lásd 11.6. ábra).



## 6. TELEPÍTSE AZ OLDALSÓ PANELEN A FIGYELMEZTETÉSEK

Oldalsó panel figyelmeztetések helyezzük úgy, hogy a felhasználók is egyszerűen figyelmeztetés említett a medence olvassa el, mielőtt a medencénél. Csomagolja ki az oldalsó panelen a csomag, és először helyezze be az oldalsó panelen Miután függőleges gerendák le a függőleges szélén az alsó polcon támogatja. Numerikus sorrendben telepítse a panelek az alulról felfelé. A Groove Panel teljes mértékben be kell szűrni a a kiemelkedés az előző a Panel. Nyomatás a oldalsó panelek kifelé szembe kell néznie (lásd ábra 12,1 és 12,2).



## 7. TELEPÍTÉS AZ OLDALSÓ PANELEK

A medencék, 124 cm magassággal felszerel a többi az oldalsó panelek segítségével az oldalon a nyolc darab panelek és (20) egyes szakaszok. Telepíti a panelek után egy darab alulról felfelé. Az első a Groove a Panel teljes mértékben be kell szűrni a függőleges szélén, az alsó polc támogatás hornyok lévő más eszköztárak, meg kell legyen teljesen behelyezve a kiemelkedés az előző panelen (lásd az ábra. 13.1. és 13,2).

## 8. TELEPÍTSE A FELSŐ PANELEN

Telepítse a felső panel (15) az oldalsó panel tetején, hogy mindkét oldalán a lyuk igazodik a füleket a felső konzol (16). Győződjön meg arról, hogy a barázda, amely alatt a felső panel szorosan illeszkedik a kiemelkedés a magas panel (15). Ismételje meg az eljárást, amíg az összes a felső panelek csatolt a felső és oldalsó panelek és konzolok. Megjegyzés: a négy darab a felső panel Impresszum figyelmeztetéseket volna. Telepítse a négy felső panelek, így nem egymás mellett (lásd ábra. 14,1, 14.2. és 14.3 cikkével).

## 9. A FELSŐ KONZOL TELEPÍTÉSE

Telepítse a fedelén a gerenda (14) arra a helyre, a kapcsolat a két felső panel. A felső kiemelkedés Cap gerenda csúsznak a Groove egy függőleges gerenda felső részén. A fedelén lévő lyukakba illessze a füleket a konzol tetején a fénynyaláb. Minden lebeny menetes betét és csavart a csavar (13) segítségével a megadott csavar (30). A csavar fejét, majd Dugja a tömítő (12). Ismételje meg az eljárást, amíg az összes, a gerenda felső sapkák csatlakozik a felső és a függőleges konzolok gerendák (lásd ábra 15.1, 15.2, 15.3 és).

## MEDENCE ELTÁVOLÍTÁSA ÉS TÁROLÁS

Győződjön meg arról, hogy a leeresztő rendszeren le van nyomva, a belsejében a leeresztő lyuk a medence alján.

- Csavarja le a Kupakot, a leeresztő lyuk külső oldalán a medence-fal.
- Az átmeneti darab szószólója, a kerti tömlő csúszó csavar.
- Az átmeneti darab-ra a konnektor vége a tömlő.
- Helyezze a másik végét a tömlő, arra a pontra, ahol a víz lehet biztosan töröl.
- Távolítsa el, és nyissa meg a dugó, hogy be van dugva a leeresztő lyuk, a medence belsejében. Víz jön ki.
- Után a dob-ból-a dugó leeresztő lyuk belülről a medence. Töltse le a tömlőt a mellbimbó átmeneti darab és átmeneti darab, csavarja ki, és tárolja azt.
- A kifolyó, a medence külső oldalához, a csavar a hátsó sapka.
- Járjon aljzat és a medence, a épít, de fordított sorrendben. Törlése a telepítő összetevők.

- Biztosítása érdekében, hogy a medence és a részek teljesen száraz előtt összecusukható. Hagyjuk, hogy száraz a nap (lásd 16. ábra). Megszórjuk a medence szépség por, a falak a nelepily egymással. Por is elnyeli a víz, hogy ragaszkodik a falak.
- Tiszta a belső oldalán a medence tiszta víz, annak érdekében, hogy megakadályoz kár közben tároló tok vegyi eszközzel.
- Hajtsa be a négyzet alakú medence. Indítsa el az egyik oldalon, hajlítsa fel egy-hatoda a burkolat a medence, hogy neki belsejében. Kövesse ezeket a lépéseket, a másik oldalon (lásd 17. ábra és 18).
- Majd, mi következik, létrehozhat két ellentétes oldalán az összetett, egyszerűen szerez, egy több mint a a második út van zárás a könyv (lásd 19. ábra és 20).
- A két hosszú végét hajtsuk a központ (lásd 21. ábra)
- Fold egy hosszú végét a másikkal, és a kiszolgáló medence nyomja meg (lásd 22. ábra).
- A ház száraz, jól szellőző helyen, 5-30 ° c közötti hőmérsékletű medencével és tartozékok store elérhetetlen rágcslók
- Győződjön meg arról, hogy a medence bélés teljesen száraz azzal, hogy hosszú távon.

**FONTOS:** a medence mellett, nem fagyálló, és ezért azt javasoljuk, hogy az eljárást a tárolása a tél folyamán.

## SZIGETELÉS (MELEGITÉS)

A téli szezonban a vendégek a medence könnyen csatorna, és tárolja biztonságos helyen. Sok ember, azonban úgy dönt, hogy hagyja el a medence egész évben össze. A területeken hol fagypont alatti hőmérséklet fordul elő, nagy a veszélye a kár, hogy a medence mellett. Ezért azt javasoljuk, hogy Ön medence csatorna, távolítsa el és tárolja biztonságos helyen.

A garancia feltételeit a [www.marimex.com](http://www.marimex.com) Panasz Szabályai szabályozzák. A nyomtatási hibák fenntartva vannak. Gyártó: Intex Development Co. Kft

### Kapcsolati adatokat

[www.marimex.cz](http://www.marimex.cz)

Zákaznické centrum  
tel.: 261 222 111

e-mail:

[zakaznickecentrum@marimex.cz](mailto:zakaznickecentrum@marimex.cz)

